

PRO 200 ACRYL UNIVERSAL



VLASTNOSTI:

PRO 200 je plastoelastický akrylátový tmel na bázi disperze. Silná přilnavost i na vlhkém povrchu. Velmi dobrá snášenlivost se standardními barvami a laky. Vynikající zpracovatelské vlastnosti. Lze použít různými způsoby v interiéru i exteriéru.

OBLASTI POUŽITÍ:

Ideální pro připojení a těsnění spár s nízkým dilatačním namáháním v interiéru i exteriéru, jako jsou: roletové boxy, schodiště, dveře a soklové lišty nebo ozdobné profily. K utěsnění trhlin a spár v omítce, pórobetonu, sádkokartonu, vláknocementu, minerálních podkladech, polystyrenu® a dřevě.

PŘEDNOSTI PRODUKTU:

- ▶ Plastoelastický
- ▶ Silná přilnavost i na vlhkém povrchu
- ▶ Kompatibilní s barvou ⁽¹⁾
- ▶ Lze brousit, omítat a přelakovat ⁽¹⁾
- ▶ Velmi nízké emise
- ▶ Odolný proti stárnutí
- ▶ Pro vnitřní i venkovní použití ⁽¹⁾
- ▶ Ve čtyřech barvách
- ▶ **Kartuše je vyrobena ze 100% recyklovaného plastu (PCR)**



TECHNICKÉ INFORMACE:

Pojivová báze:	akrylátová disperze
Tvrdost (Shore-A):	cca 10 (±2)
Hustota:	cca 1,61 g/cm ³ (±0,03)
Odolnost proti teplotám (po vytvrzení):	-25 °C až +80°C
Teplota při zpracování:	+5 °C až +40°C
Schnutí (vytvrzení):	cca 2-3 mm/24 hod. ⁽²⁾
Doba vytvoření „slupky“ (za sucha):	cca 10-15 min. ⁽²⁾
Přípustná celková deformace:	cca 12,5%
Max. tloušťka:	5 – 25 mm
Normy a zkoušky:	EN 15651-1: F-EXT-INT GEV-Emicode® EC 1 plus velmi nízké emise RAL DE-UZ 123: Modrý anděl

1) Věnujte prosím pozornost části „Důležité informace“!

2) V závislosti na teplotě, vlhkosti, sacích vlastnostech podkladu a hloubce spáry. Informace podle normy DIN EN ISO 291 klima +23 °C / 50 % r. v.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady a lepicí plochy musí být stabilní, čisté a zbavené prachu, oleje a mastnoty. Vysoce savé, porézní povrchy napenetrujte hloubkovým základním nátěrem a nechte zaschnout. Hluboké spáry předvyplňte PE spárovacím provazcem. Pro dokonalý výsledek zakryjte okraje spojů samolepicí páskou.

ZPRACOVÁNÍ:

Odřízněte kartuši nad závitem, odřízněte trysku klipu na požadovanou šířku spáry a našroubujte ji. Aplikujte **PRO 200** rovnoměrně a bez zanechání dutin do spáry pomocí standardní kartušové pistole a vyhladte během doby tvorby povrchového filmu čistou vodou a vhodnými nástroji. Ihned odstraňte samolepicí pásku a v případě potřeby povrch vyhladte.

ČIŠTĚNÍ:

Čerstvé znečištění nevytvrzeným **PRO 200** lze odstranit čisticími prostředky na bázi rozpouštědel. Totéž platí pro čištění náradí. Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky pomocí vhodného rezného nástroje.

DŮLEŽITÉ POKYNY:

Při venkovních aplikacích chraňte spárované plochy před deštěm a postřikáním, dokud zcela nevytvrdnou. Nízké teploty a vlhké povrchy prodlužují dobu vytvrzování. Nevhodné pro přírodní kámen a mramor nebo pro spoje, které jsou trvale vystavené vodě, jako jsou: např. sanitární prostory nebo venkovní spáry podlah na balkonech a terasách. Nevhodné pro aplikace na PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty nebo na asfaltové podklady obsahující dehet.

Kvůli široké škále možných aplikací v případě pochybností ověřte kompatibilitu materiálu na svém vzorku.

PRO 200 je kompatibilní s komerčně dostupnými nátěrovými, lakovacími a lazurovacími systémy v souladu s DIN 52452. Jako plasticko-elastický tmel lze výrobek natírat celoplošně pouze tehdy, pokud nanesená barva dokáže kompenzovat pohyby tmelu aniž by došlo k jejímu poškození. Vzhledem k tomu, že akrylátové tmely tvrdnou uvolněním vody, nelze fyzikálně zabránit mírnému smrštění, což může v jednotlivých případech vést k prasklinám v předčasně nanesené barvě. Přetíráním barevnými emulzními barvami může vést k změně odstínu aplikované barvy.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na chladném, suchém a nemrznoucím místě. Při správném skladování lze **PRO 200** používat v neotevřeném originálním obalu až 24 měsíců. Datum výroby je uvedeno na obalu.

LIKVIDACE ODPADU:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Při likvidaci odpadu dodržujte místní předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Nebezpečí! Při nástřiku mohou vznikat nebezpečné vdechnutelné kapky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Může vyvolat alergické reakce. Telefonické poradenství pro alergiky (Toxikologické informační středisko): +420 224 919 293. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí důkladně větrejte. Během zpracování se vyhněte jídlu, pití a kouření. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte vodou. Nevhodné pro oblasti s potravinami nebo pitnou vodou. Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Před zahájením zpracování si přečtěte bezpečnostní pokyny na kartuši a dodržujte informace v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na: www.meffert.cz.

VELIKOSTI BALENÍ:

Velikost balení:	300 ml
Počet kartuší v balení:	12 ks
Barevný odstín:	bílý, šedý, hnědý, černý

23. 9. 2024

Informace v tomto technickém listu jsou založeny na intenzivních aplikačních testech v laboratoři i v praxi a slouží jako orientační hodnoty a doporučení. Odpovědnost za příslušné použití nese zpracovatel. Vzhledem k různým materiálům a pracovním podmínkám, které jsou mimo naši kontrolu, doporučujeme v případě pochybností provést vlastní testy.

Pro další informace volejte poradenskou linku: 800 156 612